

EMPAQUETADURA MF-260

Empaquetadura fabricada con hilos de PTFE de la más alta calidad con un alto contenido de grafito encapsulado y lubricantes .

El alto contenido de grafito le permite trabajar en velocidades elevadas y el PTFE, base de sus hilos, le confiere una gran resistencia química. Empaquetadura de extraordinaria flexibilidad y adaptabilidad. Empaquetadura recomendada para equipos a alta velocidad , debido a que cuenta con el mas bajo índice de coeficiente de fricción (PTFE/GRAFITO)

Esta empaquetadura permite trabajar en bombas centrífugas , válvulas y equipos de movimientos alternativos, así como mezcladores, agitadores, etc y en general en cualquier tipo de equipo, pudiéndose considerar de aplicación universal excepto para fuertes oxidantes como (ácido nítrico, materiales alcalinos líquidos).

Especialmente diseñada en bombas centrífugas y equipos de alta velocidad.




Aplicaciones

- Empaquetadura para todo tipo de equipos, bombas y válvulas y todo tipo .

- Recomendado por MONTERO para su uso en equipos centrífugos y agitadores Equipos donde se requiera de una empaquetadura de bajo coeficiente de fricción.

- En equipos de:
 Refinerías, Petroquímica y química
 Azucareras y Papeleras
 Generación : Centrales térmicas y nucleares
 Acerías y Fundiciones
 Industria Naval
 Minería y cemento
 Industria de proceso y farmacia



MF 260			
Temperatura (°C)	270		
Presión (Bar)	250	250	20
Velocidad (m/s)	2	3	25
P-H	0-14		