

## EMPAQUETADURA MS-315

Empaquetadura fabricada a partir de filamentos de PARA-ARAMIDA impregnados con PTFE y lubricados. Trenza de muy alta resistencia mecánica, por lo que hay que seguir cuidadosamente las instrucciones de instalación, para evitar que dañe el eje de la bomba.

Empaquetadura para servicios generales y especialmente diseñada para azucareras, papeleras y servicios con fluidos altamente abrasivos o viscosos, donde la resistencia mecánica de la aramida impide su desgaste a altas presiones de trabajo.




Esta empaquetadura es una empaquetadura universal de alta calidad para ser usada principalmente en bombas y agitadores en condiciones de alta responsabilidad pero que puede utilizarse en multitud de otras aplicaciones.

Recomendamos el seguimiento de las instrucciones de instalación de MONTERO

### Aplicaciones

- Empaquetadura para todo tipo de equipos, ,donde exista abrasión o alta presión
  
- Recomendado por MONTERO para su uso en aplicaciones con fluidos abrasivos.
  
- En equipos de:  
Refinerías, Petroquímica y química  
Azucareras y Papeleras  
Generación : Centrales térmicas y nucleares  
Acerías y Fundiciones  
Industria Naval  
Minería y cemento  
Industria de proceso y farmacia



Ms 315			
Temperatura (°C)	270		
Presión (Bar)	250	75	35
Velocidad (m/s)	1,5	2	15
P-H	2-12		