

TEJIDOS TECNICOS Y RECUBRIMIENTOS.

TEJIDOS AISLANTES CON RECUBRIMIENTO PARA SELLADO Y AISLAMIENTO.



Un número de hilos se trenzan por el sistema tradicional textil y son recubiertos para obtener los diferentes espesores y anchos.

APLICACIONES

Gran gama de aplicaciones de aislamiento para la industria.
Fabricación de cortinas y mantas antifuego.
Fabricación de juntas de expansión, almohadillas aislantes y confección para protección.
Aplicaciones donde es necesario proteger del fuego, chispas o proyecciones de caldo o fundición.

DIMENSIONES

Ancho de 1 metro, 1000 mm.(excepto TS 65 & TS 125 900 mm. De ancho)
Otros bajo consulta

CALIDADES Y REFERENCIAS

TV-40 A Tejido de vidrio con recubrimiento de una hoja aluminio.
TV-45 AP Tejido de vidrio con recubrimiento de poliuretano aluminizado.
TV-62 HYP-2C Tejido de vidrio con recubrimiento de HYPALON en 2 caras.
TV-66 A Tejido de vidrio con recubrimiento de una hoja aluminio
TV-75 ENG-2C Tejido de vidrio con recubrimiento de GOMA en 2 caras
TV-64 MK Tejido de vidrio con inconel, recubrimiento de poliuretano y pigmento de aluminio.
TV-55 SIL-LD 2C Tejido de vidrio con recubrimiento de SILICONA en 2 caras
TV-100 SIL-LD 2C Tejido de vidrio con recubrimiento de SILICONA en 2 caras
TV-120 SIL-HD 2C Tejido de vidrio con recubrimiento de SILICONA en 2 caras
TV-100 AP Tejido de vidrio con recubrimiento de poliuretano aluminizado
TS-125 AP Tejido de sílice con recubrimiento de poliuretano aluminizado

MATERIAS PRIMAS

Fibra de vidrio, Fibra de vidrio de alta temperatura,
Fibra cerámica, Fibra de sílice, Fibra de aramida.